

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORÓW WIERTNICZYCH

Załącznik 3/1

**Temat: Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy LO im. Bohaterów
Powstania Styczniowego w Małogoszczu**

Nr otworu: 1 i 2

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rzędna: m npm

Dozór geologiczny: R. Dąbrowski

Data wyk. 13.09.2016r.

Średnica rur 1	Śr. i rodz. świdra 2	Głęb. naw. i ust. zw. wody 3	Głęb. m ppt 4	Profil litologiczny 5	Mięższość (m) 6	RODZAJ GRUNTU I BARWA 7	Geneza i stratygrafia 8	Wilgotność 9	Ilość walczków 10	Stan gruntu 11	Nr warstwy geotechnicznej 12	Kat. urabialności 13
			0			Otwór nr 1 rz. 266.80 m npm						
	Świder ślimakowy Ø 100 mm	sucho	1	NN	1,0	Nasyp niekontrolowany szarobrazowy, brązowy o składzie półzwartej gliny z kamieniami (wapienie) w stropie o średnicy do 10 cm	Czwartorzęd	mw			I	4
			2	KWg	1,0	Zwietrzelnina gliniasta jasnoszara o składzie okruszków wapienia i wypełniacza w postaci gliny		mw	0/0	pzw	VI	5
			3									
			4									
			0			Otwór nr 2 rz. 265.20 m npm						
	Świder ślimakowy Ø 100 mm	sucho	1.10	NN	1,1	Nasyp niekontrolowany ciemnoszary złożony z piasku średniego, gleby i niewielkiej ilości drobnych kamieni	Czwartorzęd	mw			I	3
			2	Pd	0,9	Piasek drobny szarobrazowy		mw		szg	II	3
			2.20	Gz	0,2	Gлина звязла бразово-жолта		mw	0/0	pzw	IV	4
			3									
			4									

Uwagi: szg - grunt średniozagęszczony; tpi - grunt twardoplastyczny; pi - grunt plastyczny
mw - grunt małowilgotny; w - grunt wilgotny; m - grunt mokry; naw. - grunt nawodniony
pzw - grunt półzwarty

Kartę sporządził:
R. Dąbrowski