

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja, niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... nr NIP

nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego”

składam niniejszą ofertę:

(według CPV: oprogramowanie 30240000-3, komputery i drukarki 30231000-7, serwery 30260000-9)

Lp.	Opis	Ilość w szt.	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Komputery PC spełniające wymagania opisane poniżej w pkt. 1 niniejszej oferty	12			
2	Drukarki laserowe spełniające wymagania opisane poniżej w pkt. 2 niniejszej oferty	7			
3	Drukarka atramentowa spełniająca wymagania opisane poniżej w pkt. 3 niniejszej oferty	1			
4	Monitory LCD 17” spełniające wymagania opisane poniżej w pkt. 4 niniejszej oferty	6			

5	Zasilacze awaryjne spełniające wymagania opisane poniżej w pkt. 5 niniejszej oferty	6			
6	Router szerokopasmowy spełniający wymagania opisane poniżej w pkt. 6 niniejszej oferty	1			
7	Przełącznik 10/100 Mb/s spełniający wymagania opisane poniżej w pkt. 7 niniejszej oferty	1			
8	Serwer spełniający wymagania opisane poniżej w pkt. 8 niniejszej oferty	1			
9	NOD32 MIX spełniający wymagania opisane poniżej w pkt. 9 niniejszej oferty	21			
10	MS Windows XP Professional PL 1pk OEM spełniający wymagania opisane poniżej w pkt. 10 niniejszej oferty	13			
11	MS Office Basic 2003 PL 1pk OEM spełniający wymagania opisane poniżej w pkt. 11 niniejszej oferty	8			
12	Suse Linux Enterprise Serwer 10.0 + nośnik spełniający wymagania opisane poniżej w pkt. 12 niniejszej oferty	1			

Oferuję wykonanie zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto:

.....(słownie:.....

.....),

w tym:

wartość netto:.....(słownie:.....

.....)
 podatek VAT.....(słownie:.....

1. Oferowane **Komputery PC** spełniają następujące wymagania:

Płyta główna	Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora. Typ podstawki: dedykowany dla procesora; Ilość slotów PCI: 2 Ilość slotów PCI-E: 1x PCI-E x 16, 1 x PCI-E x 1 Częstotliwość pracy pamięci RAM: DDR2 533 Kontrolery dysków: 1xUDMA (100), 2xSATA , 1xFDD Ilość portów USB: 4+4 Typ portów USB: 2.0
Procesor	z rodziny x 86 uzyskujący w teście SiSoftware Sandra Profesional Unicode , CPU Arithmetic Benchmark wynik Dhystone ALU 8300MIPS, Whetstone FPU 2200 MFLOPS, iSSE2 3790 MFLOPS CPU Multi-Media. Benchmark wynik Integer x 8 iSSE2 17300 it/s, Float x 4 i SSE2 20440 it/s.
Pamięć RAM	DDR2 , 512 MB możliwość rozbudowy do 4 GB
Dysk twardy	80 GB; 7200 obr/min; SATAII
Napęd FDD	1.44 MB
Napęd optyczny 1	DVD R/RW +/- dwuwarstwowa, wraz z oprogramowaniem do nagrywania DVD
Napęd optyczny 2	brak
Karta muzyczna	Zintegrowana 8'mio kanałowa
Karta sieciowa	Zintegrowana 10/100/1000 wparcie dla PXE
Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną, wolny PCI Express x 16 slot
Obudowa	MIDI TOWER (zew.4 zatoki 5,25" [w tym 3 wolne], zew.1 zatoka 3,5"); Zasilacz: 350 W PFC 2 x USB z na przednim panelu obudowy, Zamontowany czujnik otwarcia obudowy współpracującego z oprogramowaniem zarządzającym zainstalowanym w niniejszym komputerze. Przygotowana do współpracy z zabezpieczeniem KENSINGTON LOCK Obudowa wyposażona w wewnętrzny głośnik podłączony do karty dźwiękowej.
Mysz	PS/2; optyczna 2 przyciski + rolka, pad pod mysz
Klawiatura	PS/2
Oprogramowanie	Załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: - zdalne blokowanie zasobów: portów (w tym USB) i zapisu na FDD - zdalną aktualizację BIOS'a - zdalny zapis i odtwarzanie ustawień CMOS - zdalne ustawienie SETUP: czas, data, kolejność bootowania, hasło na BIOS - zdalny monitoring sprzętowy: temperatura procesora, temperatura systemu, napięcie zasilające, prędkość obrotowa wentylatorów, - zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - zdalny restart poszczególnych komputerów - zdalne włączanie i wyłączanie wybranego komputera - zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika - zdalny odczyt DMI: komputera, płyty głównej, obudowy
Certyfikaty	- ISO 9001 na proces projektowania i produkcji

Inne wymagane dokumenty (dołączone do dokumentacji przetargowej)	- Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami : 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 30 dB sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. - oferowany komputer musi znajdować się na Microsoft Windows Marketplace Tested Products List przy opisie musi widnieć minimum 1 komponent oferowanego komputera lub zapis pozwalający zidentyfikować oferowany model komputera – wymagany wydruk ze strony - producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO 14001 – wymagana załączona kopia certyfikatu
---	---

2. Oferowane **Drukarki laserowe** spełniają następujące wymagania:

Obsługiwane systemy operacyjne:	Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000, XP 32-bitowy, Mac OS X w wersji 10.2 i nowszej
Format:	A4
Rozdzielczość:	1200 x 1200 dpi (z RET i ProRes)
Szybkość druku [mono A4]:	Do 18 str./min
Obciążenie miesięczne:	8000 stron
Pamięć std./maks.:	8 MB
Język drukarki:	Sterownik przetwarzania druku w komputerze
Interfejsy:	port Hi-Speed USB 2.0
Podajnik papieru:	podajnik standardowy: do 250 arkuszy podajnik z priorytetem poboru: do 10 arkuszy
Odbiornik papieru:	Arkusze: do 150, koperty: do 15, folia do prze:roczy: do 100
Gramatura papieru:	Od 60 g/m2 do 163 g/m2
Obsługiwane nośniki:	Papier zwykły, koperty, folie do przeźroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety
Druk dwustronny:	ręczny (z obsługą przez sterownik)

3. Oferowana **Drukarka atramentowa** spełnia następujące wymagania:

Format	od A6 do A3+
Jakość druku w czerni	600 x 600 dpi
Szybkość druku w czerni	14 str./min (tryb draft) 7 str./min (tryb normal) 4 str./min (tryb best)
Normatywne obciążenie miesięczne	5 000 stron
Praca w sieci	opcja
Jakość druku w kolorze	precyzyjna technologia HP Photoret III, rozdzielczość optymalizowana w kolorze do 4800 x 1200 dpi na papierze HP Premium Photo, rozdzielczość wejściowa 1200 x 1200 dpi
Szybkość druku w kolorze	11 str./min (tryb draft) 5,5 str./min (tryb normal) 2 str./min (tryb best)
Język drukarki	Rozszerzony HP PCL 3
Technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
Interfejsy	Port USB 2.0, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284 Opcjonalnie: zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect
Pamięć	8 MB
Czcionki	8 wbudowanych czcionek, po 4 w pionowej i poziomej orientacji druku: CG Times, CG Times Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic, Univers, Univers Italic
Nośniki	Papier (zwykły, Multipurpose, Inkjet, fotograficzny, Banner), koperty, przezroczna, etykiety, karty okolicznościowe, do druku profesjonalnych broszur (matowy i błyszczący), nośniki Iron-on Transfers
Podawanie nośników	Do 150 arkuszy
Maksymalny format zadruku	320 x 1254 mm
Druk dwustronny	ręczny (z obsługą przez sterownik)
Przycisk anulowania wydruku	tak
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 98, NT 4.0, Me, 2000, XP; Mac OS od wersji 10.1.5
Zasilanie	Wymagania: napięcie wejściowe 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) Zasilanie: wewnętrzny uniwersalny zasilacz
Pobór mocy	maksymalnie 1 W (drukarka wyłączona), maks. 11,3 W (oczekiwanie), maks. 47,7 W (druk)

4. Oferowane **Monitory LCD 17"** spełniają następujące wymagania:

Wielkość matrycy:	17"
Matryca:	Typ a-si TFT/TN zgodny z normą zgodny z normą ISO13406-2
Obszar widzialny [mm]:	17"
Plamka matrycy [mm]:	0,264
Czas reakcji matrycy [ms]:	12
Max. rozdzielczość:	1280x1024
Zalecana rozdzielczość:	1280x1024
Jasność [cd/m2]:	300 cd / m2
Kontrast:	600:1
Częstotliwość pozioma [KHz]:	30-81
Częstotliwość pionowa [Hz]:	56-75
Kąt widzenia poziom:	160
Kąt widzenia pion:	160
Ilość kolorów [mln]:	16,7 mln
Sterowanie:	OSD
Normy bezpieczeństwa:	
Sygnały we.:	15 Pin D-sub
Pobór mocy [W]:	34W (Max)
Funkcja pivot:	Brak
Tuner telewizyjny:	nie
Możliwość powieszenia na ścianie:	VESA 100mm
Wbudowane głośniki:	nie

5. Oferowane **Zasilacze awaryjne UPS** spełniają następujące wymagania:

Podstawowe cechy:	Dodatkowe gniazda z ochroną przeciwprzepięciową, Alarmy dźwiękowe, Automatic Self Test, Baterie wymienne podczas pracy, Internet FAX - modem - DSL surge protection, Lightning and Surge Protection, Ochrona modemu, Oprogramowanie, Connection Failure, Unattended Safe & Graceful Shutdown, USB Connectivity, User Replaceable batteries
Komunikacja i zarządzanie	Port interfejsu DB-9 RS-232 , USB Panel sterowania Diody LED wskazują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciążenia Alarm dźwiękowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia
Wyjście	Moc wyjściowa 350 VA Moc wyjściowa 210 W Napięcie wyjściowe 230 V Nominalne napięcie wejściowe 230 V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Wejście	Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 inlet Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 196 - 280 V
Ochrona przed przepięciami i filtracja	Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) 300 Ochrona linii danych RJ-45 Modem/Fax
Czas podtrzymania	Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 18.1 minuty (105 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 4.7 minuty (210 W)
Akumulatory	Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 6 godzin

6. Oferowany **Router szerokopasmowy** spełnia następujące wymagania:

- Zaawansowane zabezpieczenie VPN 168-bitowym kluczem 3DES IPSec
- Rozszerzona konfiguracja zabezpieczeń 3DES z SHA-1
- Maksymalnie 40 tuneli VPN do 40 odległych lokalizacji
- DoS, SPI, filtrowanie pakietów, zaporę
- Port 10/100 Mb/s do podłączenia modemu telewizji kablowej/DSL
- Port COM RS-232 do podłączenia rezerwowego modemu analogowego 56 Kb/s lub ISDN
- 4 porty przełącznika 10/100 Mb/s
- Wybieranie numeru na żądanie i automatyczne rozłączenie po upływie określonego czasu bezczynności (dotyczy połączenia analogowego i ISDN)
- Agresywny/główny tryb klienta w sieci VPN
- Proste konfigurowanie za pomocą przeglądarki internetowej
- Możliwość klonowania adresu MAC
- Rozgłaszanie NetBIOS

7. Oferowany **Przełącznik 10/100 Mb/s** spełnia następujące wymagania:

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, 802.3u i 802.3x
- 16 złączy kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45)
- Automatyczne rozpoznawanie szybkości połączenia NWay (autosensing)
- Automatyczne rozpoznawanie trybu pełno-/półdupleksowego NWay (automatyczna negocjacja)
- Złącze MDI-II do rozszerzenia sieci (łącze nadrzędne)
- Kontrola przepływu w trybie pełnodupleksowym
- Propagacja natłoku w trybie półdupleksowym
- Automatyczna korekcja zamienionych biegunów skrętek
- Bufor RAM 512 Kb z dynamicznym przypisaniem
- Automatyczne rozpoznawanie adresów sprzętowych użytkowników (MAC)

8. Oferowany **Serwer** spełnia następujące wymagania:

Procesor:	Procesor Intel Xeon 3,00 GHz
Maksymalna liczba procesorów:	2
Pamięć cache:	2 MB zintegrowanej pamięci podręcznej L2
Pamięć [MB]:	Standardowo 512 MB pamięci (1 x 512 MB) DDR2 SDRAM PC2-3200 (400 MHz)
Max. ilość pamięci [GB]:	Maksymalnie 12 GB pamięci
Dyski twarde:	HP 72GB 3G SAS 15K 3.5" HDD
Sloty rozszerzeń:	6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 MHz)
Wnęki na napędy dyskowe:	6
Karta sieciowa:	Wbudowana karta sieciowa NC7761 PCI 10/100/1000T Gigabit
Kontrolery dysków:	Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI; Dwuportowy kontroler SATA
Napęd CD-ROM:	CD-RW/DVD-ROM Combo Drive
Rodzaj obudowy:	Wieża

9. Oferowany **NOD32 MIX** spełnia następujące wymagania:
Licencja na 1 rok

10. Oferowany **MS Windows XP Professional PL 1pk OEM** (nowa licencja) spełnia następujące wymagania:
Polska wersja językowa
11. Oferowany **MS Office Basic 2003 PL 1pk OEM** (nowa licencja) spełnia następujące wymagania:
Polska wersja językowa
12. Oferowany **Suse Linux Enterprise Serwer 10.0 + nośnik** spełnia następujące wymagania:
Licencja i wsparcie techniczne na 1 rok

13. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

14. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

16. Oferujemy następujące okresy gwarancji:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dla Komputerów PC |miesiące/y |
| 2) dla Serwera |miesiące/y |
| 3) dla Drukarek |miesiące/y |
| 4) dla Monitorów |miesiące/y |
| 5) dla Zasilaczy |miesiące/y |
| 6) dla Routera |miesiące/y |
| 7) dla Przełącznika |miesiące/y |

(wymagane przez zamawiającego okresy gwarancji wynoszą:

- 1) 24 miesiące dla Komputerów PC
- 2) 36 miesiące dla Serwera
- 3) 12 miesiące dla Drukarek
- 4) 36 miesiące dla Monitorów, Zasilaczy, Routera i Przełącznika)

17. Wraz z dostawą sprzętu dostarczymy deklarację CE.

18. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwie podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących

dokumentach:

.....

.....

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

....., dn.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)